


ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΗ	ΤΙ ΞΕΧΝΑΩ ?	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			633047 Φ 35mm	633393 Φ 60mm	633311 Φ 60mm & Σπείρωμα	633428 Φ 40mm	633429 Φ 50mm	Φ 633430 Φ 50mm & Σπείρωμα
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ										
Πρόσφηση μαγνήτη: Η επιφάνεια έχει σκουριά/μπογιά ή είναι λεπτή και ο μαγνήτης δεν πιάνει καλά.	Τα μέταλλα που τρυπάτε είναι πάντα χοντρά (άνω των 10mm), καινούργια και πεντακάθαρα, ή δουλεύετε συχνά σε λαμαρίνες, θαμμένα ή σκουριασμένα κομμάτια	Suction Force Indication (Ενδειξη Δύναμης Πρόσφυσης)		Ενδεικτική λυχνία LED ενεργοποίησης μαγνήτη που παρέχει άμεση οπτική πληροφόρηση για την ορθή πρόσφυση του μαγνήτη.Αν η επιφάνεια δεν είναι ασφαλής ή καθαρή, ανάβει η ενδεικτική λυχνία και το μηχάνημα δεν ξεκινά, αποτρέποντας την αποκόλληση πριν αυτή συμβεί.	όχι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
Ατύχημα κατά την αλλαγή εξαρτημάτων / μεταφορά. Το μοτέρ γλιστράει απότομα προς τα κάτω/πάνω λόγω βάρους	Μεταφέρετε συχνά το δράπανο πάνω-κάτω σε σκαλωσιές ή αλλάζετε συχνά εξαρτήματα	Sliding Plate Locking (Ασφάλιση Κυλιόμενης Πλάκας)		Μηχανισμός ασφάλισης της ράγας, για σταθερή συγκράτηση του μοτέρ για γρήγορη και ασφαλή αλλαγή εργαλείων, ενώ παρέχει προσθετη ασφάλεια κατά την μεταφορά του μηχανήματος	ναι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ										
Υπερθερμανση μαγνήτη λόγω πολύωρης χρήσης.	Θα χρειαστεί να έχετε ενεργοποιημένη την μαγνήτηση για πολλές ώρες συνεχόμενα?	Semi-Suction Magnetic Base (Ημι-πρόσφυση μαγνητικής βάσης)		Η μαγνητική βάση διαθέτει αυτόματα ημι-μαγνητική λειτουργία συγκράτησης - Semi Sunction , η οποία μειώνει τη θερμότητα του μαγνήτη και εξοικονομεί ενέργεια κατά την αναμονή. Μόλις ανοίξετε τον διακόπτη, η βάση εισέρχεται σε κατάσταση προσρόφησης μισού κύματος (half-wave) για οικονομία, ενώ με την εκκίνηση του κινητήρα μεταβαίνει αυτόματα σε πλήρη προσρόφηση (full adsorption) για μέγιστη ασφάλεια και σταθερότητα.	ναι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Η απότομη εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα προκαλεί απότομη αύξηση του ρεύματος	Στα εργοτάξια ή τις εγκαταστάσεις που εργάζεστε, οι ηλεκτρικές παροχές/πίνακες είναι ευαίσθητοι ή ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζεται που μπορεί να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ?	Motor Slow Start (Ομαλή Εκκίνηση Κινητήρα)		«Ο κινητήρας ανεβάζει στροφές σταδιακά. Μόλις ενεργοποιηθεί το εργαλείο, η ταχύτητα του μοτέρ θα αυξηθεί σταδιακά έως τη μέγιστη αξία της ρυθμισμένης ταχύτητας.	όχι	ναι	ναι	όχι	όχι	ναι
Καμένη περιέλιξη κινητήρα/φθορά Ο χειριστής πιέζει υπερβολικά το δράπανο ή το κοπτικό έχει στομώσει.	Το μηχάνημα θα το δουλεύετε αποκλειστικά εσείς με προσοχή, ή θα το χρησιμοποιούν και άλλοι εργάτες/τεχνίτες στην παραγωγή?	Overcurrent Protection (Προστασία από Υπερένταση Ρεύματος)		Ηλεκτρονικός μηχανισμός ασφαλείας που προστατεύει τον κινητήρα από υπερφόρτωση .Αν διαγνώσει η πλακέτα ελεγχου ότι ο χειριστής το ζορίζει υπερβολικά και το ρεύμα υπερβαίνει τα όρια αντοχής του δραπεάνου , σβήνει αυτόματα το μοτέρ πριν προκληθεί ζημιά.	όχι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
Μάγκωμα κατά την διάτρηση: Το ποτηροτρύπανο μπλοκάρει ξαφνικά στο ατσάλι και κουρεύει τα γρανάζια.	Θέλετε, όταν για κάποιο λόγο μαγκώσει το ποτηροτρύπανο, να μην κουρευτούν τα γρανάζια του εργαλείου?	Gear Over-Torsion Protection (Μηχανικός Συμπλέκτης Ασφαλείας)		«Αν το τρυπάνι μπλοκάρει στο ατσάλι, το κιβώτιο "πατινάρει" ακαριαία, αποσυνδέοντας την κίνηση. Τα γρανάζια μένουν άθικτα και το μηχάνημα δεν στρίβει βίαια για να σας χτυπήσει.»	όχι	ναι	ναι	όχι	όχι	όχι
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ										
Πρώωρη φθορά αναλωσίμων σε μεγάλα διαμέτρηματα	Θα χρησιμοποιείται περιοδικά το μαγνητικό και η αντοχή των κοπτικών δεν είναι η προτεραιότητά σας?	Gear Shift (Μηχανικό Κιβώτιο)		Στα μηχανήματα με 2 ταχύτητες η δύναμη του δραπεάνου διπλασιάζεται , για διάτρηση μεγαλύτερη των 30 mm προτείνεται η χρήση χαμηλής ταχύτητας . Η χρήση υψηλής ταχύτητας σας μεγάλα κοπτικά περιορίζει σημαντικά την διάρκεια ζωής τους.	1 - 450 rpm	2 - 250/450 rpm	2 - 250/450 rpm	1 - 450 rpm	2 - 230/450 rpm	2 - 230/450 rpm
Χρήση ακριβών κοπτικών εργαλείων, από μικρά μέχρι μεγάλων διαμέτρημάτων καθώς και εξιδικευμένα κοπτικά που απαιτουν ακρίβεια στην ταχύτητα κοπής	Θα χρησιμοποιείται το δράπανο σε πληθώρα εφαρμογών , από μικρά μέχρι μεγάλα διαμετρήματα και έχετε ως γνώμονα και την αντοχή των κοπτικών ?	Electronic Speed Control (Ηλεκτρονικός Ροοστάτης)		Με τον ηλεκτρονικό ροοστάτη μικρορυθμίζετε τις στροφές .Έτσι, τρυπάτε από μικρά τρυπάνια μέχρι μεγάλα ποτηροτρύπανα στην βέλτιστη απόδοση και αντοχή των κοπτικών	όχι	ναι	ναι	όχι	όχι	ναι
Δυνατότητα να χρήσης του μαγνητικού με κολαουζό	Θα χρησιμοποιείται στο δράπανο κολαούζα ?	Tapping - Forward/Reverse (Κολαούζο - Δεξιά/Αριστερά)		Περιστροφή Δεξιά - Αριστερά, για διάνοιξη σπειρωμάτων χειροκίνητα. Μόλις ολοκληρωθεί η διάνοιξη του σπειρώματος, θέστε το μηχάνημα να λειτουργεί με αντίθετη φορά περιστροφής από αυτής που είχε για τη διάνοιξη του σπειρώματος, προκειμένου να εξέλθει το κολαούζο από το σπείρωμα.	όχι	όχι	ναι	όχι	όχι	ναι